



Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 56203000

www.faxekommune.dk

Dato: 7. januar 2026

Sagsnummer:
06.01.15-P19-16-20

Sagsbehandler: Aprst
KS: Mahvb

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Frøsigs Autoværksted ApS
Finlandsgade 21
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
7. januar 2026

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. BAGGRUND	3
3. VILKÅR	4
3.1. GENERELLE VILKÅR	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	4
3.4. GRÆNSEVÆRDIER	5
3.5. TILSYN OG KONTROL	5
4. GENERELLE OPLYSNINGER	6
5. OFFENTLIGGØRELSE	7
6. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	8
6.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	8
6.2. BELIGGENHED	8
6.3. INDRETNING OG DRIFT	8
6.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
7. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	9
7.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	9
7.2. INDRETNING OG DRIFT	9
7.3. OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	9
7.4. TØMNING AF OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	10
7.5. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	10
7.6. KRAVVÆRDIER, PRØVETAGNING OG EGENKONTROL	11
7.7. NATURA2000 OG BILAG IV	11
7.8. BEMÆRKNINGER TIL UDCAST	12
7.9. SAMLET VURDERING	12
8. KLAGEVEJLEDNING	13
KLAGEVEJLEDNING	13
SØGSMÅL	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14
BILAG 2 KLOAKTEGNING	15

1. Indledning

Faxe Kommune giver hermed tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Frøsig's Autoværksted ApS, Finlandsgade 21, 4690 Haslev, til den offentlige spildevandsledning som ansøgt.

Virksomhedens øvrige aktiviteter reguleres efter autoværkstedsbekendtgørelsen.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandsledning kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 8. Klagefristen er **den 4. februar 2026**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Frøsig's Autoværksted ApS
- Faxe Forsyning A/S
- SBN Biler (ejer af grunden)

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Baggrund

Faxe Kommune har den 23. april 2025 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra vaskeplads, til den offentlige spildevandsledning for Frøsig's Autoværksted ApS på matr.nr. 4eb Troelstrup By, Finlandsgade 21, 4690 Haslev.

Frøsig's Autoværksted ApS har en indendørs vaskeplads, hvor de renser og vasker personbiler. Vaskepladsen er fra cirka. 1978. Virksomheden bruger højtryksspuler, hvilket den eksisterende olieudskiller og sandfang ikke er dimensioneret til. Eftersom at virksomheden ønsker at fortsætte brug af højtryksrensere, vil de etablere en vaskemåtte til opsamling af vaskevandet, som derefter bortskaffes til godkendt modtageanlæg som farligt affald. Alternativt kan det opsamlet vaskevand afledes gennem egnet sandfang og olieudskiller til den kommunale spildevandsledning.

3. Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til den offentlige spildevandsledning på følgende vilkår:

3.1. Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Spildevand fra indendørs vaskeplads
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.

3.2. Indretning

3. Vaskepladsen skal indrettes med vaskemåtte til opsamling af vaskevand. Vaskemåtten skal anvendes ved brug af vaskepladsen.
4. Vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.
5. Opsamlet vaskevand skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg som farligt affald. Alternativt kan det opsamlet vaskevand afledes gennem egnet sandfang og olieudskiller til den kommunale spildevandsledning via pumpe. Den samlede spildevandsstrøm til sandfang og olieudskiller må ikke overstige 2 l/s.
6. Rengøring- og vaskemidler skal opbevares så der ikke ledes spild til afløb.
7. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvetid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
8. Sanitært spildevand må ikke ledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller.
9. Efter olieudskillersystemet og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal der etableres en prøveudtagningsbrønd til udtagelse af spildevandsprøver.

3.3. Drift

10. Virksomheden må ikke anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
11. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst en gang om året.
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages efter mindst 5 år.

- Tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
12. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller eller rørledninger), skal disse udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

3.4. Grænseværdier

13. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1.

Tabel 1: Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak

Parameter	(Kravværdi) ¹
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Suspenderet stof	500 mg/l
Kobber (Cu)	45 µg/l
Cadmium (Cd)	0,15 µg/l
Bly (Pb)	7,3 µg/l
Zink (Zn)	77 µg/l
DEHP	7 µg/l
Mineralsk olie	20 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger²

Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

3.5. Tilsyn og kontrol

14. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden i løbet af det første år lade udtage 4 repræsentative stikprøver fra anlægget (1 pr. kvartal). Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1. Efterfølgende kan frekvensen sættes ned til 2 prøver årligt.

15. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

16. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.

17. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet.

Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 14 for overholdt.

Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddelbart underrette Faxe Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.

¹ Miljøstyrelsens vejledning nr. 77/2025. Tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg.

² Bekendtgørelse nr. 1275 af 31/10/2025 om kvalitetskrav til miljømålinger

18. Hvis en grænseværdi i vilkår 14 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen.

Tilsynsmyndigheden kan dog på forlangende (ved begrundet mistanke) kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 gange om året.

19. Udgifter til prøvetagning samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.

20. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- a. Antal vaskede biler/år
- b. Det årlige vand- og sæbeforbrug
- c. Inspektion af sand og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
- d. Datablade for vaskemidler
- e. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktion af olieudskilleranlægget.
- f. Kvittering for bortskaffelse vaskevand til godkendt modtageanlæg.

Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

4. Generelle oplysninger

Olie-/benzinudskiller skal, jf. erhvervsaffaldsregulativet³ være tilmeldt den obligatoriske kommunale tønningsordning, som gælder for olie- og benzinudskilleranlæg i Faxe Kommune. Ønskes fritagelse fra tønningsordningen skal der søges dispensation i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens⁴ § 13 stk.1.

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Faxe Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 14, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Faxe Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 20 23 42 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

³ Regulativ for erhvervsaffald i Faxe Kommune af 8. februar 2023.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

5. Offentliggørelse

Afgørelsen er den 7. januar 2026 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside og DMA-portalen⁵.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, Faxe@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- PIV, Pionerer i vandløbspleje, slagtersj@gmail.com

⁵ <https://dma.mst.dk>

6. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

6.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 35408274

Virksomhedens P-nummer: 1018663518

Kontaktperson: Anika Søbæk Blaxekjær

Grundejer: SBN Ejendomsinvest ApS

6.2. Beliggenhed

Virksomheden ligger på matr.nr. 4eb Troelstrup By, Finlandsgade 21, 4690 Haslev.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

6.3. Indretning og drift

Frøsig's Autoværksted ApS har en indendørs vaskeplads, hvor de renser og vasker personbiler. Virksomheden bruger højtryksspuler, hvilket den eksisterende olieudskiller og sandfang ikke er dimensioneret til. Eftersom at virksomheden ønsker at fortsætte brug af højtryksrenser, vil de etablere en vaskemåtte til opsamling af vaskevandet, som bortskaffes til godkendt modtageanlæg som farligt affald eller afledes til sandfang og olieudskiller via pumpe i en kontrolleret spildevandsstrøm på maks. 2 l/s.

Vaskemåtten måler 6 × 3,1 meter. Der vaskes cirka 8 personbiler om ugen med højtryksrenser.

Det forventet årlige vandforbrug er 132 m³. Der anvendes koldt vand og autoshampoo.

Sandfang og olieudskiller

Den eksisterende olieudskiller er fra ca. 1978 og har en nominel størrelse på 5 l/s samt en opsamlingskapacitet på 200 L. Sandfanget er 1000 L.

6.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af biler.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Virksomheden anvender produkterne ECH2O waterless wash, MFX Wash, Autoglym No.65 Multiwash og Autoglym No. 14 car shampoo,

Tabel 2 -Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Produktnavn	Årlig mængde (L/kg)
ECH2O waterless wash	5 L
MFX Wash	5 L
Autoglym No.65 Multiwash	450 L
Autoglym No. 14 car shampoo	450 L

7. Spildevandsteknisk vurdering

7.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhverv (H-E4). Området er omfattet af lokalplan 25, udlagt til erhvervsvirksomheder, der ikke er særligt forurenende eller forureningsfølsomme lignende dem, der nu er i området, (værkstedsfunktioner, fremstillingsvirksomheder, handel, udstilling, lager, offentlige formål og undervisning med værksteder). Der må ikke opføres nye boliger i området, undtagen hvis det dokumenteres, at disse er nødvendige for virksomhedens drift.

Virksomhedens processpildevand afledes til Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning.

Grunden er ikke kortlagt som V1 eller V2 jordforurening.

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsomt område, indvindingsopland og BNBO. Der er ingen brønde eller borer i området. Nærmeste boring ligger cirka 100 meter sydvest for matriklen og er en miljøboring.

7.2. Indretning og drift

Frøsig Autoværksted ApS har en indendørs vaskeplads, hvor de renser og vasker personbiler. Virksomheden bruger højtryksspuler, hvilket den eksisterende olieudskiller og sandfang ikke er dimensioneret til. Den eksisterende olieudskiller er fra 1978, og har en nominel størrelse (NS) på 5 l/s og et sandfangs volumen på ca. 1.000 liter. Den har ikke koalescensfilter. Det er Faxe Kommunes vurdering at der efter gældende dimensioneringskrav er behov for en olieudskiller med en nominel størrelse (NS) på minimum 8 l/s og et sandfangsvolumen på 2500 liter. Derudover skal olieudskilleren have koalescensfilter.

Eftersom at virksomheden ønsker at fortsætte brug af højtryksrenser, vil de etablere en vaskemåtte til opsamling af vaskevandet, som derefter bortskaffes til godkendt modtageanlæg som farligt affald eller afledes til sandfang og olieudskiller via pumpe. Grundet mangel på koalescensfilter og for at sikre, at sandfang og olieudskiller fungerer optimalt i håndteringen af spildevandet, stilles der vilkår om at spildevandsstrømmen ikke må overstige 2 l/s.

For at beskytte jord og grundvand samt sikre kontrolleret afledning, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.

For at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, stilles der vilkår om, at der efter olieudskilleren skal etableres en prøvetagningsbrønd.

For at sikre korrekt bortskaffelse af vaskevand, stilles der stilles vilkår til at kvittering for bortskaffelse til godkendt modtageanlæg skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

7.3. Olieudskiller og sandfang

Faxe Kommune har foretaget en dimensioneringsberegning for olieudskiller og sandfang.

Olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- Q_r er regnvandsstrøm = $0,0168 \text{ l/s} \times m^2 \times X \text{ m}^2 = 0 \text{ (l/s)}$
- f_x er emulsionsfaktor = 2 (klasse 1)
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 2 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 2

$$NS = (0 \text{ l/s} + 2 \times 2) \times 2 = 8 \text{ l/s}$$

Beregningerne viser en dimensionsgivende spildevandsmængde på 8 l/s. Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at den eksisterende olieudskiller har en nominel størrelse på 5 l/s og et sandfangs volumen på ca. 1.000 liter. Den har ikke koalescensfilter.

På vaskepladsen anvendes der højtryksrensere, hvilke kan medføre emulgering af olien.

Det er Faxe Kommunes vurdering at den nuværende olieudskiller ikke har den tilstrækkelige kapacitet og funktion til den forventede aktivitet og belastning. Grundet mangel på koalescensfilter og for at sikre, at separeringen i olieudskilleren fungerer optimalt, stilles der vilkår om brug af vaskemåtte, og at den tilledte spildevandsstrøm ikke må overstige 2 l/s.

Sandfang

Sandfanget størrelse beregnes ud fra udskillerens nominelle størrelse. Belastningen vurderes til middel. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at sandfanget har en størrelse på 1000 liter. Efter gældende dimensioneringskrav skal sandfangsvolumen være 2500 liter.

På baggrund af ovenstående, vurderes det at det nuværende sandfang ikke har den tilstrækkelige kapacitet og funktion til den forventede aktivitet og belastning. For at sikre, at bundfældning i sandfanget fungerer optimalt, stilles der vilkår om brug af vaskemåtte, og at den tilledte spildevandsstrøm ikke må overstige 2 l/s.

7.4. Tømning af olieudskiller og sandfang

Olie-/benzinudskilleren skal jf. affaldsaktørbekendtgørelsen være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Alternativt skal der søges om fritagelse fra tømningsordningen

Der fastsættes vilkår om, at olieudskilleren skal tømmes for olie efter behov, dog minimum en gang om året, jf. Erhvervsaffaldsregulativet.

Der stilles derfor vilkår om, at sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Sandfang skal dog senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.

Der stilles vilkår om, at tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

7.5. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af køretøjer.

De fleste mineralske olier har egenskaber (A-stoffer), der gør dem uønskede i spildevandssystemet. I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for substitution, vil man derfor ofte søge at begrænse afledningen af disse stoffer mest muligt, blandt andet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Således vil en korrekt dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg være af stor betydning for begrænsningen af forureningen.

Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedste tilgængelige teknik. Herefter skal man sikre sig, at vand- og jordkvalitetskravene kan forventes opfyldt.

DEHP er en ftalat der kommer fra PVC-komponenter på bilerne. DEHP er problematisk i forhold til jord- og slamkvalitet.

Ved vask af køretøjer forventes der en afledning af sand, grus, jord og lignende. Det meste forventes opsamlet i sandfanget. Der kan dog stadig være suspenderet stof, der løber videre.

Der er i tilladelsen vilkår om, at virksomheden ikke må anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Det kan dog ikke undgås, at vaskemidler indeholder mindre mængder konserveringsmidler, som på grund af deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket.

Virksomheden anvender produkterne ECH2O waterless wash og MFX Wash til rens af biler, samt Autoglym No.65 Multiwash og Autoglym No. 14 car shampoo til vask af biler.

Både ECH2O waterless wash og Autoglym No.65 Multiwash indeholder A og B stoffer, som udgør mere end 1 % af produktet. Grundet den høje koncentration af disse stoffer i vaske- og rensemidlerne, skal virksomheden finde alternativer der er miljømærket med svanen eller blomsten.

For at beskytte olieudskillere og kloaksystemet, stilles der vilkår om, at alle kemiske stoffer/sæbeprøder skal være placeret, således at der ikke ledes spild til afløb.

7.6. Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol

På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, spildevandet skal overholde, i henhold til spildevandsvejledningen og Miljøstyrelsens vejledning nr. 77 vedrørende tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsynings-selskabernes spildevandsanlæg⁶.

For at en karakterisering af spildevandet, samt kontrollere at grænseværdierne overholdes, stilles der vilkår om, at virksomheden i løbet af det første år skal udtage 4 repræsentative stikprøve fra anlægget, til analyse for de parametre, der fremgår af tabel 1. Efterfølgende kan frekvensen sættes ned til 2 prøver årligt.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Endvidere stilles der vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Hvis grænseværdierne er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen. Tilsynsmyndigheden kan dog fortsat på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 gange om året. Der stilles vilkår herom.

Der stiles vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal, der dokumentere virksomhedens egenkontrol. Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

7.7. Natura2000 og bilag IV

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen⁷, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 77/2025. Tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsynings-selskabernes spildevandsanlæg

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" er beliggende cirka 3 km fra vaskepladsen.

Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålealge-sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig af de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer.

Vandet fra vaskepladsen ledes til Haslev Renseanlæg, der leder til Gilles Bæk, og videre ud i Suså, som er en del af Natura 2000-område nr. 194 "Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen".

Vandet fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskillere, og renses derefter på Haslev Renseanlæg. Mængden af rensset spildevand der ledes ud i Gilles Bæk ændres ikke markant. Det vurderes derfor at vaskepladsen ikke vil påvirke nogle Natura2000 områder.

Der er ikke registreret § 3-beskyttet natur i umiddelbar nærhed af vaskepladsen. Det nærmeste §3-beskyttet område ligger 500 m nordvest for vaskepladsen.

Der er ikke nogen kendte registreringer af bilag IV arter i nærheden af vaskepladsen. Nærmeste bilag IV arter er grøn mosaikguldsmed fundet ca. 400 m syd for virksomheden. Selve ejendommen vurderes ikke, at indeholde egnede yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter, da den ligger i et industrikvarter og er befæstet.

7.8. Bemærkninger til udkast

Et udkast af tilladelsen ble den 9. december 2025 sendt i høring.

Faxe Forsyning A/S har den 11. december 2025 oplyst, at de ikke havde nogen bemærkninger til udkastet. Der er ikke indkommet bemærkninger fra ansøger.

7.9. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.

8. Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 4. februar 2026.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på hjemmesiderne borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 7. juli 2026, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Bilag 1 Situationsplan



Bilag 2 Kloaktegning

