



Karise Permatopia
Køgevej 15
4653 Karise

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
0 -

Direkte: 56203052
Mail: hachr@faxekommune.dk

Dato 09-05-2019
j./sagsnr. 13.02.01-P19-1-19

Boretilladelse, midlertidig indvindingstilladelse og udledningstilladelse

Tilladelse til etablering af 1 indvindingsboring til markvanding på Karise Permatopia, Køgevej 15, 4653 Karise, matr.nr. 1a, 5c og 6c Jørslev By, Karise, foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning af boringen og tidsbegrænset tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af oppumpet grundvand.

Denne tilladelse gælder borearbejde, tilhørende ren- og prøvepumpning og udsprøjtning og nedsivning af oppumpet grundvand. Tilladelsen omfatter ikke eventuel jordflytning. Konflikt med ledninger og tekniske installationer er ansøger/boreentreprenørs ansvar.

Karise Permatopia har den 4. marts 2019 fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring, ekstra oplysninger er modtaget den 13. marts 2019.

Ansøger ønsker at etablere en ny indvindingsboring til vanding af grøntsager og frugttræer.

Afgørelse

På baggrund af vurdering af ansøgningen, samt i øvrigt foreliggende oplysninger i sagen, meddeler Faxe Kommune, Plan og Miljø, hermed tilladelse til:

- Etablering af markvandingsboring, i medfør af § 21 i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 118 af 22. februar 2018 og Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013.
- Midlertidig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning, i medfør af § 20 i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 118 af 22. februar 2018.
- Tidsbegrænset tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af oppumpet grundvand, i medfør af § 19 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13. marts 2019 og § 44 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Vilkår, generelle



1. Boringen udføres, placeres, dokumenteres og prøvepumpes som ansøgt, med de ændringer som fremgår af denne tilladelse. Placeringen af boringen fremgår af bilag 1.
2. Boringen etableres inden 1 år, ellers bortfalder boretilladelsen.
3. Det er ansøgers ansvar, at personer som skal etablere og udføre det ansøgte, er bekendte med vilkårene i nærværende tilladelse.
4. Overskydende materiale fra borearbejdet skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg og anmeldes efter gældende regler i Jordflytningsbekendtgørelsen /12/.
5. Boringen må ikke anvendes til markvandingsboring, før Faxe Kommune har meddelt ibrugtagnings- og indvindingstilladelse til boringen.
6. Ønskes en ibrugtagnings- og indvindingstilladelse, skal nedenstående information fremsendes:
 - a. borerapport.
 - b. prøvepumpningsresultater (herunder boringens T-værdi) og tolkning af disses indvirkning på grundvandsstanden.
 - c. opgørelse over total mængde oppumpet grundvand under ren- og prøvepumpning.
 - d. en mikrobiologisk analyse og en boringskontrol fra boringen – udtaget og analyseret af et akkrediteret laboratorium i henhold til bilag 1D og bilag 8 i bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Analysen skal, af det valgte laboratorium, indberettes til den nationale database, Jupiter.
 - e. oplysninger om fabrikat og type af pumpe (inkl. ydeevne pr. time), der påregnes installeret i den ansøgte boring.
 - f. kopi af specificeret dokumentation fra brøndborer, hvoraf det fremgår, hvor meget materiale, der er anvendt til forsegling mellem forerøret og jordlaget, således at en uønsket vandudveksling og nedsivning af overfladevand hindres.
 - g. et samlet notat for ovenstående, der konkluderer på boringen egnethed som indvindingboring til markvandning.
7. Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon etc.) eller andre tekniske anlæg. Såfremt eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.
8. Når boringen ønskes sløjfet, skal det ske efter de til enhver tid gældende regler.

Vilkår for etablering af boring

9. Faxe Kommune, Plan og Miljø, skal senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes underrettes om tidspunktets for arbejdets påbegyndelse.
10. Boringen udføres, etableres, indberettes og indmåles i overensstemmelse med Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land /4/.
11. Indberetning af boredata skal ske inden 3 måneder efter boringens udførelse til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).
12. Anvendes der vand til borearbejdet, skal dette være af drikkevandskvalitet.



13. Boringen skal så vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn, således der ikke kan sive overfladevand ned i boringen.
14. Forerørsstrækningen (mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag) afproppes med bentonit (eller lignende materiale), således at grundvandet ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted.
15. Omkring forerøret skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning, som ikke må tjene andre formål end beskyttelse af boringen og tilhørende installationer jvnf. Boringsbekendtgørelsens /4/ §12-14.
16. Boringens x, y – koordinater og koten (z) på boringens pejlepunkt skal indmåles, således at usikkerheden ikke overstiger 10 cm, jf. § 23 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land /4/.
17. Boringen skal være påsat DGU nr. Placering af pejlepunkt skal dokumenteres ved foto og ved permanent markering i boringen.
18. Boringen (inkl. jordprøver og geologisk tolkning), pejlinger og hydrogeologiske resultater skal indberettes til Jupiter – GEUS, i henhold til § 69 i vandforsyningsloven /1/.
19. Boringen skal kunne pejles manuelt og pejlørret/studsen skal have en diameter på mindst 25 mm.
20. Boringen skal forsynes med en hane til prøvetagning af vand. Hanen skal placeres, så det er muligt at udtage vandprøver.
21. Det skal være muligt at kunne måle oppumpet vandmængde fra boringen.

Vilkår for renpumpning

22. Når boringen er udført, skal den renpumpes.
23. Vand fra renpumpning skal ledes til sedimentationsbassin, hvor der kan ske bundfældning af suspenderet materiale (boremudder, sand, silt mm.), før vandet udsprøjtes og nedsives.
24. Renpumpningen afsluttes med en efterfølgende tilbagepejling af boringens vandspejl umiddelbart før stop af pumpningen, og som minimum, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 og 60 minutter efter stop af pumpningen.

Vilkår for prøvepumpning af boringen

25. Efter renpumpning af boringen skal der foretages trinvis prøvepumpning af boringen.
 - a. Trinvis prøvepumpning skal udføres med mindst 3 trin (1 time ved $\frac{1}{4}$ ydelse, 1 time ved $\frac{1}{2}$ ydelse og 4 timer ved fuld ydelse).
 - i. Trinvis prøvepumpning foretages uden pumpestop mellem de enkelte trin.
 - ii. Pumpeydelsen skal være konstant i de enkelte trin.
 - b. Fuld ydelse ved den trinvis prøvepumpning skal være minimum 10 m³ i timen.
26. Boringens vandspejl skal måles før pumpningen starter, under hvert pumpetrin og efter pumpningen er stoppet. Der skal, som minimum, anvendes følgende tidsintervaller ved pejling af grundvandsstanden: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 og 60 minutter.



Ved pumpeintervallet på 4 timer skal der ligeledes pejles efter 90, 120, 150, 180, 210 og 240 minutter. Tilbagepejling efter pumpetest er stoppet, foretages indtil grundvandsstand er tilbage til udgangspunktet (ligevægt).

Vilkår for midlertidig tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af grundvand på jorden

27. Tilladelsen er midlertidig og er gældende i 1 år, ellers bortfalder tilladelsen.
28. Der må maksimalt indvindes 250 m³ grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning fra boringen.
29. Den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler.
30. Det oppumpede grundvand skal udsprøjtes eller udledes på det i ansøgningen angivne vandingsareal.
31. Faxe Kommune skal orienteres om opstart og afslutning af udsprøjtning/udledning.

Vilkår, vandkvalitet

32. Der skal udtages en boringskontrol og en mikrobiologisk analyse fra boringen – udtaget og analyseret af et akkrediteret laboratorium. Analysen skal, af det valgte laboratorium, indberettes til den nationale database, Jupiter.

Kommende vilkår i endelig tilladelse

I forbindelse med en ibrugtagnings- og indvindingstilladelse må der påregnes fastsat vilkår om:

- a) at der i medfør af miljøbeskyttelseslovens /5/ § 24 etableres et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at grundvandet udsættes for forurening.
- b) at der i medfør af miljøbeskyttelseslovens /5/ § 22 er fastlagt et beskyttelsesområde på 300 meter, hvor der som udgangspunkt ikke må være eller etableres nye nedsivningsanlæg for husspildevand, eller andre af de i miljøbeskyttelseslovens /5/ § 19 nævnte forhold.
- c) at boringens vandspejl, som minimum skal pejles henholdsvis før og efter vandingssæson, inden pejling skal vandspejl være i ro mindst 4 timer.
- d) maksimal oppumpning pr. år.
- e) maksimal oppumpning pr. time.
- f) Maksimal sænkning (ikke sænkning til under kalkoverfladen).
- g) Da der skal vandes direkte spiselige grøntsager, skal grundvandet, der indvindes, overholde kravene til mikrobiologiske parametre i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen /2/. Der vil blive stillet krav om årlig vandprøvetagning af mikrobiologiske parametre i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen /2/.

Tilsyn

Tilsynet med boringens udførelse påhviler Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Anledning til ansøgning



Karise Permatopia har den 4. marts 2019 fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring, ekstra oplysninger modtaget den 13. marts 2019.

Ansøger ønsker at etablere en ny indvindingsboring til vanding af grøntsager og frugttræer. Der er ansøgt om en fremtidig timeydelse på 8 m³ pr. time og en maksimal indvinding på 15.000 m³.

Boringsoplysninger, boremetode mv.

Boringen ønskes placeret på Køgevej 15, 4653 Karise, matr.nr. 1a, 5c, 6c Jørslev By, Karise (se bilag 1). Boringen ønskes etableret jævnfør nedenstående oplysninger:

Forventet boreddybde [m.u.t.]	Forventet filterinterval [m.u.t.] - [m.u.t.]	Dimension filter
30	24-30	Slids 2 mm – Ø160

Tabel 1 Boringsoplysninger fra ansøgning.

Der ønskes anvendt lufthævemethode som boremetode.

Boringen afsluttes i en Ø100 cm betonbrønd med flange afslutning, 0,5 meter under terræn.

Indvindingsforhold

Den nye indvindingsborings placering ligger i kanten af Karises Vandværks indvindingsopland og udenfor nitratfølsomt indvindingsopland. Afstand til den nærmeste af vandværkets indvindingsboringer DGU nr. 218.2121 er ca. 1.200 meter. Den ansøgte boring vil blive placeret i et område, som er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Grundvandsressourcens udnyttelse jf. Statens Vandområdeplan:

I vandområdeplan 2016-2021 /8/ gældende for Vandområdedistrikt II – Sjælland er grundvandsforekomsterne redefineret i forhold til Vandplan 2009-2015. I indvindingsoplandet for vandværkets boring findes en regional forekomst: (DK_2_4_12_406), som har en samlet god tilstand. Der er i vandområdeplanen ikke defineret indsatser for grundvand.

Geologi og sårbarhed:

Boringen ønskes placeret i udkanten af Karisedalen, og det må således forventes, at den nye indvindingsboring er beliggende i et område, som har en lertykkelse på minimum 10-15 meter ler og muligvis > 30 meter.

Påvirkning af overfladevand, beskyttet natur mv.:

Der er registreret to, i henhold til naturbeskyttelseslovens /9/ § 3, beskyttede søer i en afstand af 500 meter fra den ønskede placering af den ansøgte boring. Nærmeste vandløb er Karise Bæk, som er beliggende ca. 850 m nord for boringen og Stevns Å, som er beliggende ca. 1.500 m øst for boringen. Nærmeste Natura 2000-område er Vemmetofteskovene, som ligger 7.500 meter sydøst for den ansøgte boring.

Forureningskilder:

Nærmeste kortlagte grund, i henhold til jordforureningsloven /10/, er en V1-kortlagt grund beliggende ca. 425 meter mod nordøst, Solagervej 24, 4653 Karise (lokalitet 351-08013). På lokaliteten har der ligget/er der beliggende et autoreparationsværksted.



I henhold til spildevandsbekendtgørelsen /11/ § 37, stk. 8, skal der være en afstand på 300 meter fra boringen til eventuelle nedsivningsanlæg for husspildevand, da den fremtidige indvinding kræver vand af drikkevandskvalitet (vanding af direkte spiselige afgrøder).

Kommunens vurdering

Faxe Kommune vurderer, at det ønskede borested kan godkendes. Ansøger skal dog sikre, at de i tilladelsen angivne afstandskrav til nedsivningsanlæg kan overholdes i forhold til, de på ejendommen, allerede etablerede nedsivningsanlæg. Det vurderes, at den ansøgte boring med tilhørende indvinding ikke vil have negativ indvirkning på natur, miljø og omkringliggende indvinding af grundvand. Det vurderes ligeledes, at en eventuel forurening fra den V1-kortlagte grund beliggende ca. 425 meter nord for borestedet ikke vil blive påvirket af pumpeforsøg og fremtidig indvinding.

Vurdering af indvindingens påvirkning af vandløb og beskyttet natur er omfattet af både naturbeskyttelseslovens /9/ § 3 og Vandområdeplanernes /8/ målsætninger. § 3-beskyttelsen af vandløb som naturtype omhandler især dets flora og fauna og den generelle tilstand. Vandområdeplanerne opstiller mål og virkemidler for opfyldelse af god tilstand på baggrund af biologiske og kemisk-fysiske kvalitetslementer. Disse kvalitetslementer suppleres med vurderinger af ændringer i vandføringen. Det er kommunens vurdering, at effekten af en mulig fremtidig indvinding fra den ansøgte boring ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af vandføring og vandstand i nærliggende vandløb, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en forringelse af vandløbenes tilstand.

Kommunen vurderer, at det oppumpede vand i forbindelse med ren- og prøvepumpning, er af en sådan kvalitet af udsprøjtning og udledning heraf ikke vil være til fare for jord og grundvand og således kan tillades.

Fremtidig indvinding:

En ibrugtagning- og indvindingstilladelse kan kun ventes meddelt, såfremt det anses for forsvarligt efter de oplysninger, som fremsendes i forbindelse med ansøgning om endelig indvindingstilladelse.

Fremtidige vilkår:

Vandmængde og måling heraf

Af drikkevandsbekendtgørelsen /2/ og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning /3/ § 16 fremgår det, at både indvindingen og udpumpningen fra anlægget skal måles. Måling af indvindingsmængden skal ske med en måleanordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af tilsynsmyndigheden. For at sikre så præcis måling af vandmængderne som muligt, stilles der krav om, at den oppumpede vandmåler registreres med vandmåler.

Timeydelse og sænkning af grundvandsspejl

En sænkning af grundvandsspejlet til under kalkoverfladen vil bevirke en iltning af kalkmagasinet omkring boringen. En iltning af grundvandsmagasinet kan resultere i pyritoxidation og deraf blandt andet stigende indhold af nikkel, arsen og sulfat. Der vil således blive stillet krav om ikke at sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfalden i boringen og magasinet for at beskytte magasinet mod forringelse af vandkvalitet og ressource.



Pejling af vandstanden

Der vil blive stillet vilkår om pejling og registrering af grundvandsstanden i indvindingsboringen i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen /2/ § 24 for at kunne vurdere (og sikre), at grundvandsstanden ikke sænkes mere end tilladt i henhold til de stillede vilkår, og fremtidigt kunne vurdere indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen og omgivelserne og eventuelle følgevirkninger af indvindingen.

Screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven

Vandforsyningsboringer er omfattet af miljøvurderingslovens /6/ bilag 2 pkt. 2d, iii og 10m – vandforsyningsboringer og indvinding af grundvand.

Anlæg som fremgår af lovens /6/ bilag 2 er kun omfattet af VVM pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Faxe Kommune har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens /6/ § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt i bilag 1.

Faxe Kommune har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens /6/ § 16. Det er således vurderet, at anlægget ikke er VVM pligtigt, og der er derfor ikke krav om en miljøvurdering. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med dette projekt.

Konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen

Ansøgningen er konsekvensvurderet efter habitatbekendtgørelsen /7/ til ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller forringe, beskadige eller ødelægge plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af EU Habitatsdirektivets bilag IV.

Erstatningsregler og retsbeskyttelse

Hvis indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er lodsejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens /1/ § 23. Det betyder, at vandindvindingsanlægget ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindinger får problemer med at indvinde vand eller med, at kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning.

Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Kommunen dækker i første omgang udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere kommunens udgifter.

Endvidere må indvindingen ikke i væsentligt omfang reducere vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven /9/. Hvis det sker, vil lodsejer blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller vandstanden efter nærmere retningslinjer fra kommunen. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens /1/ § 34.

Tilladelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens /5/ § 19 kan, jf. lovens /5/ § 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelse af en



ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens /5/ § 32 eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Ledninger og tekniske installationer

Det er ansøgers forpligtigelse at søge de fornødne oplysninger om beliggenhed om ledninger, rørinstallationer etc., således disse ikke beskadiges ved anlægsarbejdet.

Ibrugtagning

I henhold til vandforsyningslovens /1/ § 78 må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, da der er tale om bygge- og anlægsarbejde.

Såfremt tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejdet ikke påbegyndes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger, med mindre nævnet bestemmer andet.

Lovgrundlag

- /1/ LBK nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
- /2/ BEK nr. 425 af 1. maj 2019, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- /3/ BEK nr. 832 af 27. juni 2016, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
- /4/ BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land
- /5/ LBK nr. 241 af 13. marts 2019, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
- /6/ LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering i planer og programmer og af konkrete projekter
- /7/ BEK nr. 1595 af 6. december 2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- /8/ Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, Miljø- og Fødevareministeriet, juni 2016.
- /9/ LBK nr. 240 af 13. marts 2019, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.
- /10/ LBK nr. 282 af 27. marts 2017, Bekendtgørelse af lov om forurenede jord.
- /11/ BEK nr. 1469 af 12. december 2017, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- /12/ BEK nr. 1452 af 7. december 2015, Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Annoncering

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på datoen for meddelelse af denne tilladelse.

Klagevejledning

Afgørelsen efter vandforsyningslovens/1/ § 20 og miljøbeskyttelseslovens/5/ § 24 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens/1/ § 75 og miljøbeskyttelseslovens/5/ § 91.



Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i vandforsyningslovens § 80 og miljøbeskyttelseslovens § 98 nævnte organisationer.

Afgørelsen efter miljøvurderingslovens/6/ (VVM) § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49.

Hvordan klages der

En eventuel klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Der logges på én af disse hjemmesider med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager skal indbetale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevillet "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, der ønskes at klages over. Myndigheden videresender herefter klagers anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. En eventuel klage i henhold til ovenstående, skal derfor være modtaget senest den 6. juni 2019.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Der er mulighed for at se det materiale, der har indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Med venlig hilsen

¹ BEK. nr. 433 af 22. april 2014 – Bekendtgørelse af forvaltningsloven

² LOV nr. 606 af 12. juni 2013 – Lov om offentlighed i forvaltningen

³ LBK nr. 980 af 16. august 2017 – Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.



Hanne Christensen
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Faxe faxe@dn.dk
Forbrugerrådet hoeringer@fbr.dk



Bilag 1

VVM Myndighed	Center for Plan & Miljø, Faxe Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Ansøgning om boretilladelse og indvinding af 225 m ³ grundvand til ren- og prøvepumpning.
Navn og adresse på bygherre	Karise Permatopia, Køgevej 15B, 4653 Karise
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Morten Krohn, mobil: 2960 9966, mail: morten@krohns.dk
Projektets placering	Køgevej 15B, 4653 Karise, matr. nr. 1a, 5c, 6c Jørslev by, Karise
Projektet berører følgende kommuner	Faxe Kommune

Oversigtskort i målestok
1:25.000



Kortbilag i målestok
1:2.000



Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014?				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				Ca. 1 m ²
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :	X				Ca. 1 m ²
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med projektet.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Der ansøges om en midlertidig indvinding på 225 m ³ til ren- og prøvepumpning Der anvendes ikke yderligere råstoffer eller mellemprodukter i forbindelse med vandindvindingen.
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				Ikke relevant.
7. Anlæggets længde for	X				Ikke relevant.

strækingsanlæg:					
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der er ikke behov for råstoffer i anlægsfasen. I driftsfasen søges der om indvinding til ren- og prøvepumpning, maksimalt 225 m ³ .
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Ikke relevant
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet?:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Der produceres ikke farligt affald. Der produceres ikke andet affald. I anlægsfasen ledes vand fra renpumpning il sedimentationsbassin, hvor der kan ske bundfældning af suspenderet materiale (boremudder, sand, silt mm.), før vandet udsprøjtes og nedsives på egen grund.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?:				X	

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener?:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener?:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener?:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?:				X	
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse?:				X	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området?:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen?:				X	Den ansøgte boring ligger i område omfattet af lokalplan Lokalplan 200-22 Boligområdet Permatopia i Karise og strider ikke mod lokalplanens bestemmelser
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?:				X	
24. Vil anlægget udgøre en				X	Den ansøgte boring ligger ikke i et område, der er udpeget som

hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand?:					råstofinteresse- og graveområde. Nærmester råstofinteresseområde ligger ca. 5 km fra Den ansøgte boring og nærmeste råstofgraveområde ligger ca. 5,3 km fra Den ansøgte boring. Tilladelsen vil ikke hindre fremtidig anvendelse af områdets råstoffer.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder?:				X	Se punkt 30
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov?:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet?:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt:				X	Natur Der er registreret to, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttede søer indenfor af 500 meter fra den ønskede placering af den ansøgte boring. Afstanden er 250 – 300 m. Nærmeste vandløb er Karise Bæk, som er beliggende ca. 850 m nord for boringen og Stevns Å, som er beliggende ca. 1.500 m øst for boringen. Det er kommunens vurdering, at effekten af en mulig fremtidig

Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?: Forventes området at rumme danske rødlistearter?:				indvinding fra den ansøgte boring ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af vandføring og vandstand i nærliggende vandløb, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en forringelse af vandløbenes tilstand Natura 2000 Nærmeste Natura 2000-område er Vemmetofteskovene, som ligger 7.500 meter sydøst for den ansøgte boring. Ansøgningen er konsekvensvurderet efter Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter til ikke at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Faxe Kommune har ikke kendskab til rødlistede arter i området.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?: Overfladevand: Grundvand:			X	Overfladevand: Se punkt 30 Grundvand:

Naturområder:					Ikke relevant.
Boligområder (støj/lys og Luft):					Natur: Se punkt 30 Boligområder: Projektet vil ikke medføre påvirkning af boligområder med støj/lys og luft
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område?:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?:				X	
36. Er der andre kumulative				X	

forhold?					
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal?:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område?:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:					Nej En gang Ja.
Konklusion					

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Projektet vil ikke påvirke miljøet væsentligt. Dermed vurderes projektet ikke at være VVM-pligtigt.
--	--	--	--	---	--